



J&A (International) Limited

Rouleau thermique d'identification



Rouleau thermique d'identification

Le rouleau thermique d'identification est fourni en rouleau de 50 m. sur un mandrin de diam. 75 mm. Compatible avec de l'encre thermique disponible en rouleau de 50 m. ; 100 m. ; 200 m. ou 300 m.



LAVAGE MÉNAGER
MAX. 75°C



LAVAGE INDUSTRIEL
MAX. 75°C

AVANTAGES

- Très bonne résistance au lavage industriel :
 - Lavage avec javel
 - Résistant au nettoyage à sec
- Disponible en version non feu
- Pas d'effilochage
- Ne jaunit pas
- Très bonne longévité de l'impression
- Sa flexibilité améliore le confort du porteur

FORMATS DISPONIBLES

- Simple
- Rouleau pré-découpé : large gamme de dimension d'étiquette
- Rouleau pré-imprimé : avec bordure de couleur ou logo d'une ou plusieurs couleurs
- "Kit" format contenant :
 - 2 rouleaux thermiques de 50 m
 - 1 rouleau d'encre de 100 m

DÉSTINÉ À



VÊTEMENTS
DE TRAVAIL



EPI

FICHE TECHNIQUE

Merci de consulter notre fiche technique sur le site web pour toutes informations techniques ainsi que certification.

www.ja-int.fr | info@ja-int.fr | +33 1 39 75 28 00

J&A (International) Ltd. Insignia House, Vale Road, Spilsby, Lincolnshire PE23 5HE

